

BRACCIALE IN PIETRA LAVICA

Da : Tiffanie Perles&Co



Facile



15 minuti

Come si realizza un bracciale in pietra lavica?

I bracciali da uomo sono sempre più popolari. Sono un ottimo modo per distinguersi e aggiungere un tocco personale a qualsiasi abbigliamento. In questo tutorial vi mostriamo come realizzare un braccialetto con pietra lavica galvanizzata in argento e perline di pietra lavica. Questo braccialetto è perfetto per San Valentino, per la festa del papà o come regalo di compleanno.

La pietra lavica, con la sua consistenza naturalmente porosa e il suo colore intenso, è il cuore di questo braccialetto. Abbinato a perline galvanizzate in argento, il bracciale offre un contrasto visivo accattivante ma elegantemente sobrio. Le perle galvanizzate sono vere pietre laviche rivestite di metallo argentato.

Questo tutorial è stato pensato per essere accessibile, sia che siate esperti o principianti nel mondo del fai da te (Do It Yourself). Tuttavia, avrete bisogno di un po' di pazienza e di precisione per finire con perline schiacciabili. Il modo migliore per realizzare un braccialetto con perline pesanti, come quelle in pietra, è utilizzare un filo metallico. Non sarà possibile legare il filo cablato alla chiusura. I nodi sono impossibili da fare, poiché il filo è semirigido. Il modo più efficace per aggiungere un fermaglio a un filo cablato è quello di utilizzare una perlina schiacciata. Le perline schiacciate sono piccole perline metalliche flessibili che vengono appiattite e poi piegate a metà sul filo. Prima di eseguire questa operazione, è necessario far passare il filo attraverso un proteggi-filo per formare un anello robusto in cui inserire il fermaglio. Per vedere un video di questa tecnica, cliccate qui: [Come usare le perline schiacciate](#)

Per appiattire e piegare a metà la perlina, sono necessarie speciali pinze per schiacciare. Queste pinze hanno un intaglio che segna il centro della perla in modo da poterla piegare più facilmente. Per finire di piegare e appiattire la perla, si possono usare anche delle pinze a punta piatta. Alcuni preferiscono schiacciare semplicemente la perla con le pinze a becchi piatti piuttosto che piegarla a metà. Nel nostro tutorial, è importante piegare a metà la perla da schiacciare, per poterla infilare in una perla d'argento da 4 mm e nasconderla. Se volete solo appiattirla, avrete bisogno di copriperle da 4 mm.

Regalate un regalo fatto a mano con il vostro tocco personale; non esitate ad adattare il disegno. Che sia per San Valentino, per la festa del papà o per un compleanno, un braccialetto di perle d'argento e pietra lavica è il regalo perfetto.

Che materiale usare per Bracciale in pietra lavica ?

MATERIALE



Protezioni per fili 0,46 mm - Argentato x20
Cod. : APT-027
Quantità : 1



Cavetto acciaio 19 fili mm. 0.38 x m. 9,2
Cod. : FC-276
Quantità : 1



Schiaccini mm 2 Placcatura argento fino x200
Cod. : OAC-073
Quantità : 1



Palline mm.4 Argento 925 x25
Cod. : SL-714
Quantità : 1



Perline Perline rotonde 10 mm in Pietra di lava x5
Cod. : SP-777
Quantità : 1



Perline Perline rotonde 8 mm in Pietra di lava x10
Cod. : SP-778
Quantità : 2



Pietre di lava 8 mm - finitura Argento antico x10
Cod. : SP-922
Quantità : 1



Chiusura a T barra lavorata mm. 16 argentato antico x1
Cod. : TOG-017
Quantità : 1

MATERIALE



Pinza tagliafili Flush cutter x1
Cod. : OUT-019
Quantità : 1



Pinza per schiaccini
Cod. : OUTIL-023
Quantità : 1



Pinza punte piatte lisce
Cod. : OUTIL-467
Quantità : 1

passi da seguire

★ Tappa 1/3

Tagliare circa 35 cm di cordoncino (la lunghezza può variare a seconda delle dimensioni del polso). Infilare una perla e la protezione del filo. Quindi infilare il filo nell'anello di una delle due parti della chiusura. Far scorrere la chiusura fino alla protezione del filo. Far passare l'estremità del filo attraverso la perla da schiacciare, lasciandone fuoriuscire qualche centimetro. Con le pinze per perle schiacciate, appiattire e piegare a metà la perla schiacciata. Finire di appiattire la perla con una pinza a becchi piatti. Tirare la chiusura e il filo per verificare che il filo sia incastrato.



★ Tappa 2/3

Infilare 3 perle d'argento da 4 mm. L'aggiunta di queste piccole perle faciliterà il passaggio della barra di chiusura attraverso il cerchio. Infilare la prima perla d'argento sopra la perla da schiacciare per nascondersela. 8 mm, 1 perla di pietra lavica 10 mm, 1 perla zincata 8 mm, 3 perline di pietra lavica 8 mm, 1 perla zincata 8 mm, 1 perla di pietra lavica 10 mm, 1 perla zincata 8 mm, 3 perline di pietra lavica 8 mm. Terminare con 3 perline d'argento da 4 mm. Questo filo di perline è adatto a un polso di 18,5 cm.

Misurare il bracciale e regolare la catena di perline per ottenere la lunghezza desiderata. Fare in modo che il bracciale sia più lungo di 1,5 cm rispetto al polso, misurando senza la chiusura, quindi dalla perla d'argento da 4 mm all'inizio alla perla d'argento da 4 mm alla fine.



★ Tappa 3/3

Infilare una perla squeeze e una protezione per il filo sul filo e far passare il filo e la protezione per il filo attraverso l'anello di chiusura. Far passare l'estremità del filo di nuovo attraverso la perla squeeze, le 3 perline d'argento e la perla di lava successiva. Stringere il filo e appiattire la perla, quindi piegarla a metà. Far scorrere una delle perle d'argento sulla perla da schiacciare. Tagliare il filo in eccesso.



Il risultato

